

INDOOR WALL SYSTEM

4824**INTERTOP**

DĂ VIAȚĂ SPAȚIILOR TALE INTERIOARE.

Vopsea de interior, mată cu dispersie, cu capacitate excelentă de acoperire

Conținut ridicat de dispersie: culori vii și de lungă durată.

Formulă unică: formează un finisaj durabil și rezistent, cu o putere de acoperire excelentă.

Fără miros: pe bază de apă.

Nu necesită diluant, uneltele sunt ușor de curățat cu apă.

Permeabilitatea bună la vapori contribuie la menținerea unui climat interior plăcut.

Disponibil în 477 de culori din paleta de culori Cemix Selection: White, Cream, Earth, Rusty,

Rusty, Blue, Green, Intense și Rock.



interior: perete + tavan
pentru prelucrare manuală și mecanizată

Domeniul de aplicare

Vopsea de interior, poate fi utilizată pe tavane, zidărie veche și nouă tencuită, gletuită și vopsită cu dispersie pe bază de apă (cu excepția vopselei de var). Nu este rezistentă la frecarea umedă.

TEMPERATURA DE LUCRU



Temperatura minimă
5 °C

Temperatura maximă
30 °C

Condiții meteo în timpul prelucrării

În timpul lucrului, temperatura aerului și a suprafeței trebuie să fie între +5°C și +30°C.

PREGĂTIRE ȘI APLICARE

Cerințe ale stratului suport

Stratul suport trebuie să respecte standardele relevante, să fie uscat, solid, stabil, fără particule libere, praf, murdărie, ulei, reziduri de agenți de desfacere a mușcăiului și eflorescențe. Temperatura stratului suport trebuie să fie cuprinsă între +5°C și +30°C.

Pregătirea stratului suport

Înainte de începerea lucrului, acoperiți suprafețele care trebuie protejate!
Înainte de aplicare, trebuie să folosiți amorsa de profunzime Cemix, amorsa de aderență Cemix diluată 1:3-1:4 sau vopseaua InterTOP diluată 20-30% cu apă, în funcție de gradul de absorbție al suportului.

Amestecare

Vopseaua trebuie amestecată cu grijă înainte de utilizare.
Diluție: În cazul în care este necesară diluarea din cauza metodei de aplicare, aceasta poate fi diluată cu maximum 5% apă curată.
Consum: 0,14–0,20 L pe metru pătrat pentru două straturi. O găleată (15 L) este suficientă pentru două straturi de 75–105 m2 de suprafață de perete. Textura și capacitatea de absorbție ale stratului suport vor afecta cantitatea de material necesară.
Inflamabilitate: Nu este inflamabilă.
Pericol de îngheț: Pericol de îngheț.
Culori: Conform paletar de culori Inspiration și Selection.
Condiții de lucru: în timpul aplicării, temperatura materialului, a aerului și a stratului de suport trebuie să fie între +5°C și +30°C.
Conținut: dispersie, dioxid de titan, carbonat de calciu, aditiv pentru vopsele, apă.
Termen de valabilitate, depozitare: la loc umbros, răcoros, ferit de îngheț, în ambalaj nedeschis, timp de 24 de luni de la data producției.

Amestecarea



Timp de amestecare
5 min

Instrucțiuni de lucru

Pe o suprafață de perete pregătită corespunzător (minimum Q3) trebuie aplicate minim două straturi de vopsea. Se poate aplica cu pensulă, cu rolă, prin pulverizare. În funcție de temperatura și umiditatea camerei și a stratului suport, este necesar un timp de uscare de cel puțin 2 ore înainte de aplicarea celui de-al doilea sau al altor straturi. Atenție: Nu acceptăm nicio responsabilitate pentru erorile rezultate din tehnicile de aplicare necorespunzătoare. Asigurați-vă că comandați vopseaua necesară pentru o anumită suprafață din aceeași șarjă, deoarece poate exista o diferență minimă de nuanță între șarje diferite. Pentru a asigura o tranziție omogenă între culorile aplicate în diferite găleți, vă recomandăm ca dacă cantitatea actuală de vopsea se epuizează să amestecați vopseaua din următoarea găleată, astfel încât diferențele de culoare dintre cele două găleți să fie minimizate. Înainte de aplicare, vă rugăm să verificați nuanța de culoare a vopselei pe o zonă de testare, deoarece nu putem accepta nicio reclamație cu privire la nuanța de culoare după aplicare.

Consum

Consum de material min.	Consum de material max.
0.14	0.2

Randament

material_consumption	at	unit	Minimum_yield_in_m2	Maximum_yield_in_m2_
15 L	2	réteg	75 m²	105 m²

VARIANTE DE
PRODUSE



Distribuție în

Cantitate

Tipul ambalajului

Ambalare

Cantitate pe palet

Perioada de
garanție/depozitare, în luni

HU/RO/HR/SL/CZ/SK	HU/RO/HR/SL/CZ/SK
5 L	15 L
găleată	găleată
PP	PP
60	24
18 M	18 M

Tipul ambalajului

găleată

Ambalare

PP

Condiții de depozitare

protejați de razele directe ale soarelui, depozitați la rece, feriți de îngheț, în ambalajul original, nedeschis

Servicii

Service, inchiriere masini

Eliminarea ambalajelor

Aruncați ambalajele contaminate ca deșeuri periculoase (vezi fișa cu date de securitate a materialelor). Doar ambalajele complet golite și curate trebuie predate pentru reciclare. Nu eliminați cu deșeurile municipale. Eliminați ambalajele în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.

Text standard -Calitate

Monitorizarea calitatii

Notă juridică

Aviz juridic