

FACADE SYSTEM

2615

PUTZGRUND



ASIGURAREA UNEI BAZE FIABILE

Grund general cu dispersie apoasă de rășini sintetice

Echilibrează absorbția zidăriei: asigură că tencuielile pot fi lucrate corespunzător.
Permite nuanțe omogene de culoare în cazul tencuielilor colorate.

Asigură o bună aderență între tencuiala de bază și tencuiala decorativă.
Oferă un fundal adecvat pentru tencuielile decorative.



interior: doar perete
exterior: doar perete
pentru prelucrare manuală

Domeniul de aplicare

Este utilizat ca grund înainte de aplicarea acoperirilor pe tencuieli de bază a tencuielilor decorative, de pat subțire, de tip mineral sau sintetic pe bază de rășini, silicat sau silicon. Înainte de aplicarea tencuielii texturate colorate (în special la nuanțe închise), se recomandă amorsarea suprafeței de bază cu Putzgrund colorat corespunzător culorii tencuielii finale.

TEMPERATURA DE LUCRU



Temperatura minimă
5 °C

Umiditate relativă în %
80

Condiții meteo în timpul prelucrării

În timpul lucrului, temperatura materialului, a aerului și a substratului trebuie să fie mai mare de +5 °C, iar umiditatea relativă a aerului nu trebuie să depășească 80%. Nu aplicați pe suprafețe expuse la lumina directă a soarelui!

PREGĂTIRE ȘI APLICARE

Cerințe ale stratului suport

Stratul suport trebuie să îndeplinească standardele în vigoare, să aibă portanța necesară, să fie stabil, fără particule libere, praf, murdărie, ulei sau eflorescențe.
Stratul suport trebuie să aibă temperatura mai mare de 5°C și umiditatea relativă a aerului să nu depășească 80%.

Pregătirea stratului suport

Înainte de începerea lucrului, acoperiți suprafețele care trebuie protejate

Amestecare

Continutul unei galeti de Putzgrund trebuie amestecat bine înainte de utilizare

Consum: aprox. 0,13 kg/m2 diluat 1:1 cu apă, aprox. 0,2 kg/m2 fără diluare.

Condiții de prelucrare: În timpul lucrului, temperatura materialului, a aerului și a substratului trebuie să fie mai mare de +5 ° C, iar umiditatea relativă a aerului nu trebuie să depășească 80%. Perioada de valabilitate, depozitare: într-un loc răcoros, ferit de îngheț, într-un loc umbros, în ambalajul original nedeschis, timp de 12 luni de la data fabricației.

Instrucțiuni de lucru

Putzgrund trebuie amestecat în găleată înainte de utilizare la fața locului! Pe suprafețe poroase din beton, aplicați Putzgrund diluat în raport de 1:1 cu apă înainte de aplicarea tencuielii. Putzgrundul de tencuială se aplică cu bidineaua sau cu rola uniform pe suprafață, în cruce (vertical și orizontal) pentru prevenirea apariției dungilor. Putzgrund poate fi colorat cu pigment și/sau cu dispersie apoasă în funcție de culoarea stratului superior, cu maximum 5% pastă colorantă. Aplicați tencuiala colorată după 24 de ore de uscare. Instrumente de lucru: bidinea, rola.

Consum

Consum de material min.	Consum de material max.	Consum de material, în unitate de măsură
0.13	0.2	kg/m ²

Protecție după aplicare

Putzgrundul nu trebuie expus înghețului în timpul perioadei de întărire!
Protejați suprafețele de ploaie până când grundul se usucă.
Aplicați tencuiala finală după 24 de ore de la uscare.

Unelte și reguli de curățare

Spălați uneltele cu apă imediat după terminarea lucrului. Curățați mecanic reziduurile uscate.

VARIANTE DE PRODUSE



Distribuție în	HU/RO/HR	HU/RO/HR
Greutatea netă	15 kg	5 kg
Tipul ambalajului	găleată	găleată
Ambalare	PP	PP
Cantitate pe palet	24	60
Greutate pe palet	360 kg	300 kg
Perioada de garanție/depozitare, în luni	12 M	12 M

Tipul ambalajului	Ambalare	Condiții de depozitare
găleată	PP	depozitați la rece, feriți de îngheț, în ambalajul original, nedeschis

Servicii

Service, inchiriere masini

Instrucțiuni de eliminare

Nu aruncați reziduurile în canalizare!
Materialul neutilizat se lasă să se întarească. După întărire se tratează ca și un deșeu de construcție, în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.

Eliminarea ambalajelor

Eliminati ambalajele, cu resturi de material, ca deseuri periculoase (a se vedea fișa tehnică de securitate) Doar ambalajele complet golite și curate pot fi reciclate. Nu trebuie eliminate ca deseuri municipale. Eliminarea ambalajelor se realizează în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.

Text standard -Calitate

Monitorizarea calitatii

Notă juridică

Aviz juridic