

SPRAY PENTRU MARCAJE



Spray pentru marcaje cu sistem de închidere de siguranță, utilizat pentru marcarea drumurilor în zonele stricate și în construcții.

Inchidere de siguranță pentru o aplicare curată.

- Vopseaua nu poate curge accidental.
- Degetele sunt protejate împotriva gazării cu vopsea și a stropilor.

Jet fin și precis de vopsea.

Ideal pentru scriere.

Aderență foarte bună pe suprafețe absorbante și neabsorbante, precum și pe suprafețe umede.

Rezistență la intemperii și îngheț.

Utilizabil și rezistent chiar și în condiții de umezeală și temperatură scăzută (-18°C).

Pigmenți de înaltă calitate.

Luminozitate și capacitate de acoperire excelente.

Uscare rapidă.

Rezistență ridicată la abraziune.

Nota:

Urmele proaspete pot fi curățate cu diluant. Vopseaua întărită poate fi îndepărtată cu un curățător cu presiune și o perie. Durata de depozitare: 2 ani.

Continut	Culoare	Art. Nr.	U.A.
600 ml	Alb	893 199 201	1/12
600 ml	Galben	893 199 202	1/12
600 ml	Rosu	893 199 203	1/12
600 ml	Albastru neon	893 199 204	1/12
600 ml	Verde neon	893 199 205	1/12
600 ml	Roz neon	893 199 206	1/12
600 ml	Galben neon	893 199 207	1/12
600 ml	Rosu neon	893 199 208	1/12

Articole conexe	Art. Nr.
Carucior pentru spray-uri de marcaj	891 198
Dispozitiv cu roata pentru spray-uri de marcaj	891 198 101
Pistol pentru spray-uri de marcaj	891 198 202

Instrucțiuni de utilizare:

- Se agită bine doza cu capul în jos înainte de utilizare pentru a asigura o bună amestecare a culorilor (bilele de amestecare din interiorul tubului trebuie să se aude).
- După utilizare, pentru curățare, se pulverizează până când valva este goală (până când iese din tub doar agent propulsor)
- Se poate aplica pe orice tip de suprafață, inclusiv pe suprafața umedă.
- Pentru un marcaj precis și clar, se recomandă pulverizarea de la aprox. 10 cm de suprafața de marcat.

Domenii de utilizare:

Pentru marcarea și delimitarea temporară (până la 2 - 3 luni) a strazilor și trotuarelor, pentru marcarea drumurilor în zonele stricate precum și pentru marcarea tevilor și traseelor în construcții. Se poate folosi pe asfalt, beton, lemn, piatră, sticlă, suprafețe metalice etc. Aderență foarte bună pe suprafețe absorbante, neabsorbante și ușor umede.